

GUANTE DE PIEL VACUNO REF. G114B



Descripción

Guante de piel flor vacuno

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de piel flor vacuno con buen tacto y flexibilidad (máxima dexteridad nivel 5).
- ▶ Piel flor de alta calidad muy suave al contacto con la piel. Alta resistencia y durabilidad.
- ▶ Riesgos mecánicos y térmicos (resistencia al calor por contacto hasta 250°C).
- ▶ Alta resistencia a la abrasión.
- ▶ Costuras exteriores en hilo exterior de poliamida resistente a la llama.
- ▶ Elástico en el dorso para mayor fijación y evitar la entrada de suciedad al guante.

Aplicaciones

- ▶ Construcción, automoción, metalúrgicas, agricultura, ensamblaje, madereras, etc.


Materiales

- ▶ Piel flor vacuno

RESISTENCIAS (EN388)

EN388  2132X	ABRASIÓN	2
	CORTE	1
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	2
	CORTE TDM	X
EN407  42224X	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
	CALOR POR CONTACTO	2
	CALOR CONVECTIVO	2
	CALOR RADIANTE	2
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	4
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



CAT. II

TALLAS

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

1,3 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares

Cajas de 120 pares. Embolsado individual

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN407** (resistencias térmicas)