

GUANTE DE PIEL SERRAJE REF. G115



RESISTENCIAS (EN388)

| | | |
|---|-------------|---|
| EN388  3142X | ABRASIÓN | 3 |
| | CORTE | 1 |
| | RASGADO | 4 |
| | PERFORACIÓN | 2 |
| | CORTE TDM | X |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



EN388



3142X

CAT. II

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante todo en piel serraje vacuno.
- ▶ Palma en una sola pieza incluido el índice.
- ▶ Pulgar en la misma pieza que la palma.
- ▶ Combina la máxima suavidad con un buen tacto y alta resistencia.
- ▶ Máximo nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado.
- ▶ Alta resistencia a la perforación.
- ▶ Costuras interiores protegidas.
- ▶ Elástico en el interior, a la altura de la muñeca, que ajusta el guante e impide que entre polvo o cualquier objeto.
- ▶ Diseñado para trabajos de mantenimiento, transporte, y manipulación en industria.

Aplicaciones

- ▶ Industria de mantenimiento, transporte, manipulación, etc.

Materiales

- ▶ Piel serraje vacuno

TALLAS

9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 3

LONGITUD

25 cm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)