

GUANTE BRICK FIT REF. G120RF



RESISTENCIAS (EN388)



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	4
PERFORACIÓN	4
CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



CAT. II

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante económico de altas prestaciones.
- ▶ Refuerzo en palma con una pieza de cuero.
- ▶ Forrado en el interior de la palma con tejido de poliamida.
- ▶ Manga de seguridad larga en lona de algodón vaquera.
- ▶ Uñeros y nudillos protegidos.
- ▶ Dedo índice todo en piel.
- ▶ Grosor: 1 mm en la palma y 2,05 mm en el área de refuerzo.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión, al rasgado y a la perforación (nivel 4).

Aplicaciones

- ▶ Construcción, mantenimiento, ensamblaje, manipulación, etc.

Materiales

- ▶ Lona de algodón y serraje vacuno

TALLAS

Única 9 (L)

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

1 mm (en la palma) y 2,05 mm en el área de refuerzo

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)