



RESISTENCIAS (EN388)

EN388 4144X	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	4
	TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



CAT. II

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Refuerzo de color verde en toda la palma y dedo índice.
- ▶ Uñeros y nudillos reforzados.
- ▶ El interior de la palma y los dedos están forrados.
- ▶ Elástico en muñeca y manga rígida de seguridad.
- ▶ Piel serraje vacuno y lona de algodón.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión, al rasgado y a la perforación: nivel 4.
- ▶ Extra grueso en la palma y áreas de refuerzo.

TALLAS

Única 10 (XL)

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

1,2 mm y 2,2 mm en la palma y áreas de refuerzo

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 96 pares.
(Se sirve en blíster individual)

Aplicaciones

- ▶ Manipulación de hierros, astilleros, caldererías, forestales, metalúrgicas, etc.

Materiales

- ▶ Lona de algodón y serraje vacuno

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)