



RESISTENCIAS (EN388)



3143X

ABRASIÓN	3
CORTE	1
RASGADO	4
PERFORACIÓN	3
CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



EN388



3143X

CAT. II

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ La piel flor en la palma hace que este guante mixto para trabajos fuertes, tenga tacto para realizar ciertos trabajos de precisión que no se podrían hacer con otros guantes de similares características.
- ▶ Piel flor vacuno y lona de algodón en la manga.
- ▶ Pieza de refuerzo en la parte inferior de la muñeca.
- ▶ Palma forrada en su interior.
- ▶ Uñeros y nudillos protegidos.
- ▶ Elástico en el interior de la muñeca para ceñir mejor el guante y evitar la entrada de suciedad.
- ▶ Grosor de la piel: 1,2 mm en palma.
- ▶ Muy buenas resistencias mecánicas: alta resistencia a la abrasión, al rasgado y a la perforación.

TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 3

LONGITUD

25 cm

ESPESOR

1,2 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares.

Aplicaciones

- ▶ Montajes, construcción, manipulación, transporte, ensamblaje, astilleros, etc.

Materiales

- ▶ Piel flor vacuno y lona de algodón

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)