



SNR 32 DB
H-32 / M-29 / L-28

FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VALOR M. (DB)	34,5	30,4	36,0	31,9	36,1	41,2	43,0
DESVIACIÓN ST. (DB)	5,8	4,4	4,7	4,6	4,8	5,6	4,1
VALOR APV	28,8	26,0	31,3	27,3	31,2	35,6	38,9

Descripción

- ▶ Tapón auditivo de TPE, se adapta perfectamente al oído para un ajuste más personalizado, utilizando el calor del cuerpo para adaptarse al canal auditivo de cada usuario. Ofrece una comodidad de calidad superior y un ajuste completamente personalizado.
- ▶ Simplifica el control del inventario: un solo producto se adapta a todos los usuarios.
- ▶ Colocación fácil y rápida.
- ▶ **REUTILIZABLE.**
- ▶ **EL CORDÓN ES DESMONTABLE**, por lo que se puede utilizar con cordón o sin cordón y esto lo hace ideal para los diferentes lugares de trabajo.
- ▶ Se sirve en bolsa individual para un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Diámetro nominal: 8-10 mm.

Aplicaciones

- ▶ Protección auditiva personalizada.
SNR 32 DB

Embalaje

- ▶ Cajas de 50 pares (cada auditivo se sirve en cajita individual de plástico)

Materiales

- ▶ TPE (caucho termoplástico)

STANDARDS

- ▶ **EN352-2**